



Technische Daten Sylvania LED
Downlight Start 5in1 65-185 PIR 18W
1800lm 111D - 827-830-840 CCT| IP20 -
Sensor



[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|--------------------------------|
| Artikelnummer | 255270 |
| EAN | 5410288531526 |
| Marke | Sylvania |
| Herstellername | ST DLIGHT 5IN1 65-185 1800 PIR |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 3 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 55000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 1x26 |
| Watt | 18 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 865 Tageslichtweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |

| | |
|---|---------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 111 |
| Lichtstrom (Lumen) | 1800 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100 |
| Leistungsfaktor | >0.70 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 26 |
| Optikabdeckung | Opal |
| Produkttyp | LED Downlight |

Informationen zur Leuchte

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Befestigung | Einbau |
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz | IK05 - 0.70 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Gehäuse | Plastik |
| Sockelfarbe | Andere |
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung] |

Maße

| | |
|------------------|-----|
| Höhe (mm) | 22 |
| Durchmesser (mm) | 227 |

Sensorinformationen

Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Bewegungsmelder



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour