



Technische Daten Noxion LED  
Feuchtraumleuchte Poseidon V3.0  
18-30W 2340-4200lm - 830-865 CCT |  
120cm - Durchgangsverdrahtung  
(5x2.5mm<sup>2</sup>)

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer                           | 247474  |
| EAN                                     | 8719157045674   |
| Marke                                   | Noxion  |
| Herstellername                          | Noxion LED Waterproof Poseidon IP65 V3.0 1200mm - 18W/21W/26W/30W - Max 4200lm - 3CCT |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 80000   |

## Technische Informationen

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Technologie              | LED Integriert                                    |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36  |
| Watt                     | 30  |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240   |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar                                     |
| Helle Farbe              | Weiß  |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß, 865 Tageslichtweiß    |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß, 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe                       |
| Farbsteuerung            | CCT   |
| Lichtstrom (Lumen)       | 4200  |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 140                        |
| Leistungsfaktor              | >0.90                      |
| Länge                        | 120cm                      |
| Produkttyp                   | Wasserfeste Wannenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | PI [5-polige Steckverbindung] |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK10 - 20 Joule               |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C               |
| Gehäuse            | PC (Polycarbonat)             |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Produktserie       | Poseidon                      |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1260 |
| Breite (mm) | 80   |
| Höhe (mm)   | 75   |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour