



Technische Daten Philips LED-Feuchtraumleuchte Coreline WT120C G3 25W 4000lm - 840 Kaltweiß | 120cm - Dali Dimmbar - Ersatz Für 2x36W

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                           | 260692                          |
| EAN                                     | 8721103390080                   |
| Marke                                   | Philips                         |
| Herstellername                          | WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                         |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                          |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)               | 2x36                        |
| Watt                         | 25                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar            |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4000                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 160                         |
| Leistungsfaktor              | >0.90                       |

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Länge      | 120cm                      |
| Produkttyp | Wasserfeste Wannenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Decke                                     |
| Optikabdeckung     | Plastik                                   |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C                           |
| Gehäuse            | Plastik                                   |
| Sockelfarbe        | Grau                                      |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |
| Produktserie       | CoreLine                                  |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1235 |
| Breite (mm) | 80   |
| Höhe (mm)   | 76   |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BeleuchtungDirekt?

-  persönliche **Beratung**
-  **individuelle Angebote**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache Retour**